

ADDINOL®

THE ART OF OIL · SINCE 1936

→ Аэрозоли для различных областей применения



Welcome to the World of ADDINOL

ПРОДУКТ ADDINOL	ОБЪЕМ (ml)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИМЕНЕНИЯ °C	ЦВЕТ	БАЗОВОЕ МАСЛО	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
--------------------	------------	---	------	------------------	----------	------------

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, СМАЗКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

KORROSIONS-SCHUTZSPRAY KO 6-F Антикоррозионный аэрозоль KO 6-F	500		желто-ватый	минеральное масло	водоотталкивающий продукт; нейтрализует ручную сварку; хорошая проникающая способность и прекрасные смазочные свойства; действенная защита от коррозии; смазочная пленка не клеится после испарения растворителя	идеально подходит для растворения ржавчины во фрикционных соединениях (напр., в резьбовых соединениях, болтах, гайках); временная защита металлических поверхностей от коррозии во время транспортировки и складирования; для смазки станков, валков, сварных швов; благодаря водоотталкивающим свойствам можно наносить на влажные поверхности
KRIECHÖL-SPRAY Проникающее масло	50		прозрачный	минеральное масло	великолепная проникающая способность; способность растворять ржавчину; образует тонкую масляную пленку; гидрофобный; применяется также на влажных поверхностях	временная защита металлических поверхностей от коррозии во время транспортировки и складирования; предназначен для зазоров, сварных швов, станков, деталей и инструментов для работы по дому
FEINMECHANIKÖL XF 12 Масло для точной механики	100		прозрачный	минеральное масло	смазывает и защищает от коррозии, устойчив к старению	смазка прецизионных приборов, швейных машин, велосипедов, промышленных измерительных приборов
MULTIFUNKTIONS-SPRAY Универсальный аэрозоль	400	40 до +90	черный	мин. масло + сложные эфиры жирных кислот + графит	универсальный высокоэффективный продукт; широкий диапазон температур применения; хорошие проникающие свойства; высокая влагостойкость; содержащийся в смазке графит предотвращает задираание	для смазки механических деталей и металлических поверхностей; многофункциональное средство для автомобилей и мотоциклов; применяется для смазки различных деталей в мастерских и домашних хозяйствах, а также в промышленных целях
WAFFENÖL W 18 Оружейное масло	150	-55 до +150	прозрачный	синт. масло + сложные эфиры	великолепные антикоррозионные и противоизносные свойства; широкий диапазон температур применения; смешивается с минеральными маслами и обычными растворителями; хорошие адгезивные свойства	смазка, чистка и консервация различных систем огнестрельного оружия
BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY Аэрозоль для защиты аккумуляторных батарей	150	+10 до +25		минеральное масло + органический растворитель	вытесняет влагу; предотвращает образование коррозии; удаляет смазки, масла и влажные загрязнения; защищает от утечки тока и потери напряжения	уход и защита полюсов аккумуляторных батарей, соединительных зажимов, держателей батарей и соединений с массой; благодаря водоотталкивающим свойствам можно наносить на влажные поверхности

СМАЗКИ И ПАСТЫ

SPRÜHFETT W Смазка для открытых поверхностей	500	-20 до +300	светло-бежевый	минеральное масло	устойчив к морской воде, щелочам и газам; превосходная защита от коррозии и износа; применяется также для смазки пар трения с различными материалами; широкий диапазон температур применения; долговременное действие	для смазки открытых редукторов, лебедок, винтовых соединений, подшипников качения и скольжения, червячных редукторов в подводном оборудовании, агрегатов, функционирующих в прибрежных зонах, узлов судов, шлюзов, моечного оборудования, водяных насосов; идеально подходит для использования при прямом контакте с водой
---	-----	-------------	----------------	-------------------	---	--

ПРОДУКТ ADDINOL	ОБЪЕМ (ml)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИМЕНЕНИЯ °C	ЦВЕТ	БАЗОВОЕ МАСЛО	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
СМАЗКИ И ПАСТЫ						
TSM 400 SPRAY Смазочный аэрозоль, содержащий MoS2	400	-35 до +450	черный	минеральное масло + MoS2 паста	термостабильный продукт; предотвращает посадочное ржавление; низкий коэффициент трения; характеризуется хорошей адгезией и свойствами активного разделения; предотвращает прерывистое и скачкообразное движение (anti-stick-slip); содержащийся в смазочном материале молибден предотвращает задираание	для высоконагруженных поверхностей скольжения, высоких давлений; тонкая смазочная пленка; применяется в качестве приработочной пасты; для прессования и холодной формовки металлов; смазка горячих клапанов, винтовых соединений, цепей, валов
ANTI-SEIZE SPRAY GAL Высокотемпературная монтажная паста	400	-40 до +1200	серебристо-серый	синтетич. масло + твердые смазочные вещества Cu, Al, графит	предотвращает задираание, запекание и ржавление деталей, а также прерывистое и скачкообразное движение (anti-stick-slip); превосходная защита от коррозии; стойкость к щелочам и разбавленным кислотам	используется как монтажная и разделительная паста в прокатных станах, химической промышленности, машиностроении, горной промышленности и др.; идеально подходит для смазки винтов, болтов, уплотнителей, функционирующих при высоких температурах (напр., в системе выпуска отработавших газов), предотвращая их заклинивание, запекание и образование ржавчины
ADDIFLON PTFE FLUID SPRAY	500	-20 до +150	белый	синтетическое масло + PTFE	адгезивный; содержит твердое смазочное вещество PTFE; предотвращает прерывистое движение, износ и коррозию; гасит вибрации; устойчив к воде, чистящим средствам и органическим кислотам	смазка пар трения из металла, пластика и керамики; особо рекомендуется для смазки высоконагруженных опорных и направляющих поверхностей в телескопических стрелах кранов; подходит для использования в пищевой промышленности и производстве напитков
ЧИСТЯЩИЕ АЭРОЗОЛИ						
UNIVERSALREINIGER SPRAY Универсальный чистящий аэрозоль	600	+15 до +25	бесцветный	смесь углеводородов	быстро испаряется, не оставляя осадка; удаляет остатки масел, смазок, силиконового масла, застарелые и осмоленные загрязнения; высокоэффективный продукт; прекрасные проникающие свойства	универсальный продукт для чистки и ухода за металлическими поверхностями в промышленности, мастерских и в домашнем хозяйстве, напр., очистка и удаление загрязнений с мотора, тормозов, коробки передач, цепей и т.д.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ						
ELEKTROKONTAKT-SPRAY Электроконтактный аэрозоль	200		бесцветный	минеральное масло	удаляет с поверхностей остатки смазок и масел, а также влажные загрязнения; защищает от утечек тока, не содержит силикона и хлора	очистка и технический уход за электроконтактами и электрическими механизмами
SCHWEISSTRENN-SPRAY Разделительный аэрозоль для сварочных работ	400	+15 до +25	бесцветный	не содержащее силикона разделительное средство	предотвращает налипание грата на обрабатываемые поверхности; увеличивает срок службы форсунок; гарантирует антифрикционные свойства	рекомендуется для ручной и автоматической сварки, сварки в защитном газе и дуговой сварки, применяется для низко- и высоколегированных сталей и алюминия; перед применением нанести тонким слоем на форсунку горелки и сварной шов

ПРОДУКТ ADDINOL	ОБЪЕМ (ml)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИМЕНЕНИЯ °C	ЦВЕТ	БАЗОВОЕ МАСЛО	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
-----------------	------------	-----------------------------------	------	---------------	----------	------------

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

SILIKONSPRAY Силиконовый аэрозоль	500	-50 до +250	бесцветный	силиконовое масло	химически стабильный продукт; великолепные антифрикционные и разделительные свойства; широкий диапазон температур применения; гидрофобный материал; исключительная совместимость с уплотнителями; физиологически безопасный продукт	универсальное антифрикционное средство для поверхностей различного вида; смазочное, чистящее и защитное средство промышленного назначения; применяется также как консервационное средство
PTFE GLEITLACKSPRAY Универсальное антифрикционное средство с PTFE	400	-70 до +250	белый	PTFE микророшок + растворитель	химически стабильный продукт; превосходные антифрикционные и разделительные свойства; широкий диапазон температур применения; физиологически безопасный продукт	универсальное антифрикционное и разделительное средство для дверных петель, замков, ходовых рельс, конвейерных лент, уплотнителей, тросов, канатов и пр.; наносить на обезжиренные поверхности; после высыхания образует тонкую сухую пленку, что предотвращает налипание грязи на обработанную поверхность

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

WXA SPRAY Смазка для пищевой промышленности, зарегистрирован как продукт NSF H1	500	-10 до +180	бесцветный	медицинское белое масло медицинское белое масло	физиологически безопасный продукт; без запаха и вкуса; обладает водоотталкивающими и хорошими проникающими свойствами; не содержит смол и кислот; стабилен к окислению	упаковочные машины, конвейерные цепи и ленты в пищевой, косметической, фармацевтической, бумажной, картонажной промышленности; пригоден также в качестве консервационного средства; зарегистрирован как продукт NSF H1 (может соприкасаться с продуктами питания)
KETTENÖL 460 FG SPRAY Цепное масло для пищевой промышленности, зарегистрирован как продукт NSF H1	500	-20 до +250	желтоватый	ПАО	продукт устойчив к высоким температурам, окислению и старению; великолепные антикоррозионные и противоизносные свойства; хорошая адгезия; широкий диапазон температур применения; нейтральный к уплотнительным материалам продукт	для смазки термически высоконагруженных цепей; подшипников, и направляющих скольжения в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности; зарегистрирован как продукт NSF H1 (может соприкасаться с продуктами питания)

СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ

CHAIN LUBE XHT 50 SPRAY CHAIN LUBE XHT 250 SPRAY CHAIN LUBE XHT 3000 SPRAY Цепные масла XHT	500	до +250	от желтоватого до коричневатого	насыщенные эфиры	сверхвысокая термоокислительная стабильность; низкая склонность к образованию отложений; великолепная смазочная, проникающая и адгезивная способность; превосходная защита от коррозии (сталей и цветных металлов), а также от износа	наилучший смазочный материал для переменных нагрузок, высокого давления и низких скоростей скольжения; применяется для смазки высоконагруженных цепей, напр., пары трения в печах и сушилках; особо рекомендуется для текстильной промышленности, лакокрасочных предприятий и пр.
--	-----	---------	---------------------------------	------------------	---	---

Представитель Addinol в Вашем регионе: